

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970305003712

苏州西门子电器有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

苏州西门子电器有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 苏州西门子电器有限公司
生产者地址: 江苏省苏州市苏州高新技术产业开发区珠江路455号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 按钮
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.5-2017
生产企业名称: 苏州西门子电器有限公司天台分公司
生产企业地址: 浙江省天台县济公大道699-10号

联系人: 徐飞霞
电话: 0576-83806936-8121
电子邮箱: feixia.xu@siemens.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-09-22
自我声明地点: 天台

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970305003712

产品系列、型号、规格:

PB1; Ui:600V; Uimp:6kV; Ith:10A; AC-15:Ue/Ie440V/4A,380V/4A,220V/6A,110V/6A,24V/6A; DC-13:Ue/Ie220V/0.4A,110V/1.2A,48V/4A,24V/6A; AC-12:Ue/Ie440V/10A,380V/10A,220V/10A,110V/10A,24V/10A; DC-12:Ue/Ie220V/1A,110V/3.5A,48V/8A,24V/10A; Φ 22mm; 操作头IP65,螺钉接线开关元件和螺钉接线发光元件IP20,按钮盒IP65; 型号解释详见附件

联系人: 徐飞霞
电话: 0576-83806936-8121
电子邮箱: feixiaxu@siemens.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-09-22

自我声明地点: 天台

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970305003712

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2009010305376568转换, 以下内容同原证书附件):

表2 旋钮或钥匙钮的操作旋转角度代码

代码	不标注	6	9
旋转角度	90° V	2x60° √	90°9点钟-12点钟
操作位置数	2位置	3位置	2位置

注1: 不是旋钮或钥匙钮不标注。

注2: 符号V——表示操作位置是向上左右二个操作位置。

符号√——表示操作位置为向上左右三个操作位置。

表3 带灯钮的符号片代码

代码	不标注	Sxy	S99
符号片内容	没有符号片	标准符号片	有符号片, 内容客户要求

注: 代码Sxy中的xy是数字, 见样本中的符号片编号。

表4 按钮的钮片、蘑菇头、手柄、发光元件的颜色

代码	r	g	b	y	w	k
颜色	红	绿	蓝	黄	白	黑

注: 钥匙钮不标注颜色。

表5 带灯钮——发光元件的电压

电压代码	20	21	22	15	23	16	24	25	17	18	26	27
电源	AC/DC											
电压(V)	5	6	12	15	24	30	36	48	63	75	110	127

电压代码	36	28	31	40	41	42	32	37
电源	AC/DC		AC					
电压(V)	150	220	220	230	240	250	380	270

注: 不是带灯钮不标注。

表6 钥匙钮——钥匙的拔出位置

代码	L	C	R	LC	CR	E
钥匙拔出位置	左边	中间	右边	左、中	中、右	任意位置

注: 不是钥匙钮不标注。

联系人: 徐飞霞
 电话: 0576-83806936-8121
 电子邮箱: feixia.xu@siemens.com
 指定签字人:

自我声明时间: 2020-09-22
 自我声明地点: 天台

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970305003712

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2009010305376568转换, 以下内容同原证书附件):

表7 按钮整机的型号举例说明

序号	名称	型号	备注
1	瞬动金属平钮, 绿色, 0NO1NC, 不带灯.	PB1M-01/g	
2	瞬动金属平钮, 红色, 1NO0NC, 不带灯.	PB1M-10/r	
3	瞬动金属蘑菇钮, 绿色, 直径40mm, 1NO1NC, 不带灯.	PB1M-11M/g	
4	二位定位金属旋钮, 黑色, 1NO1NC, 不带灯.	PB1M-11X/k	
5	二位定位金属钥匙钮, 1NO1NC, 钥匙左位拔出.	PB1M-11Y/L	
6	金属紧急停止钮, 直径40mm, 0NO2NC 旋转释放	PB1M-02ZR/r	
7	金属紧急停止钮, 直径40mm, 0NO4NC 旋转释放	PB1M-04ZR/r	
8	瞬动金属平钮, 绿色, 4NO0NC, 带灯 AC/DC 110V	PB1M-40D/g26	
9	瞬动金属平钮, 绿色, 4NO0NC, 带灯 DC 220V	PB1M-40D/g31	
10	瞬动金属平钮, 绿色, 0NO4NC, 带灯 AC 380V	PB1M-04D/g32	
11	瞬动塑料平钮, 绿色, 0NO1NC, 不带灯.	PB1L-01/g	
12	保持型金属平钮, 红色, 1NO0NC, 不带灯.	PB1M-10T/r	
13	保持型塑料平钮, 红色, 1NO0NC, 不带灯.	PB1L-10T/r	
14	二位定位金属钥匙钮, 旋转角度90°9点钟-12点钟, 1NO1NC, 钥匙左位拔出.	PB1M-11Y9/L	
15	触发式塑料紧急停止钮, 直径40mm, 0NO2NC 旋转释放	PB1L-02ZRA/r	
16	触发式塑料紧急停止钮, 直径40mm, 0NO4NC 拉出释放	PB1L-04ZLA/r	
17	触发式塑料紧急停止钮, 直径40mm, 0NO4NC 钥匙释放	PB1L-04ZYA/r	
18	塑料双位钮, 1NO1NC, 不带灯.	PB1L-11R/g	
19	金属双位钮, 1NO1NC, 不带灯.	PB1M-11R/g	

部件编号的解释

PB1-F-□□□□□□

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① PB1—按钮型号

② F—按钮部件

③ C—开关元件; D—发光元件; Z—中座; P—密封罩; Yxy—钥匙;

M1—PBIS 安装板; M2—PB1L 安装板; B11—标牌板; B12—标牌板; PC—紧固件保护

图(a: 全防护样式 b: 半防护样式)

④⑤⑥ 见部件各自的解释.

备注: Yxy-xy 无标注, 常规适配钥匙, xy-数字表示, 不适配钥匙编码.

⑦ 辅助代码(不同代码之间用“-”隔开)

1. 无标注: 按常规型号供货.

2. 有标注: 按要求标注, 标注的代码由2-10位数字或字母组成, 用来标识供货信息.

a) 开关元件

PB1-F-C□□□□□

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①② 见上述部件编号解释.

③ C—开关元件.

④ 0—常开触头数为0; 1—1个常开触头.

⑤ 0—常闭触头数为0; 1—1个常闭触头.

⑥ 无标记—螺钉接线; PC—插接式接线

联系人: 徐飞霞
 电话: 0576-83806936-8121
 电子邮箱: feixia.xu@siemens.com
 指定签字人:

自我声明时间: 2020-09-22
 自我声明地点: 天台

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970305003712

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2009010305376568转换, 以下内容同原证书附件):

b) 发光元件

PBI-F-D□□-□

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①② 见上述部件编号解释。

③ D——发光元件。

④ 颜色代码见表4。

⑤ 电压代码见表5。

⑥ 无标记——螺钉接线; PC——插接式接线

c) 中座

PBI-F-Z□

① ② ③ ④

①② 见上述部件编号解释。

③ Z——中座。

④ S——金属中座, P——塑料中座;

SF——配合金属头部使用的快速安装中座, PF——配合塑料头部使用的快速安装中座;

d) 按钮盒的编号解释

XK□-□□/□

①②③④⑤⑥

① 小型箱

② 控制箱

③ 安装方式: A:明装式, 可安装带1层开关元件的按钮;

B:明装式, 可安装带2层开关元件的按钮;

R:嵌入式, 可安装带1层开关元件的按钮

无字母: 明装式, 可安装带2层开关元件的按钮

④ 箱体品种序号: 1~2位数字表示

⑤ 盖种类: T: 透明;

F: 翻盖;

TF: 透明翻盖;

无字母: 不透明螺丝紧固式盖。

⑥ 按钮配置数量

联系人:

徐飞霞

电话:

0576-83806936-8121

电子邮箱:

feixia.xu@siemens.com

指定签字人:

徐飞霞

自我声明时间: 2020-09-22

自我声明地点: 天台

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。